



CERTIFICAT ISO 9001

BULETIN TEHNIC RISLONE

Buletin tehnic nr.: TB-31194-0

Pagina 1 din 1

Data primei ediții: 15 februarie 2013

Data revizuirii: 22 iulie 2013

Lichid de etanșare radiator
Rislone

Cod piesă: 31194

LICHID DE ETANȘARE RADIATOR 2X CONCENTRAT

Lichidul de etanșare radiator 2X concentrat este conceput special pentru a elimina scurgerile și picurările minore ale sistemului de răcire cauzate de uzura și de îmbătrânirea normale ale sistemului de răcire.

Este compatibil cu TOATE tipurile de antigel și/sau apă.

- Elimină și previne scurgerile de lichid de răcire
- Etanșează scurgerile de la radiatoare, manșoane, radiatoare de încălzire și bușoane.

PERICOL: Deschiderea sistemului de răcire în timp ce motorul este fierbinte sau în funcțiune poate provoca arsuri grave.

INSTRUCȚIUNI:

Sistemele de răcire care sunt murdare sau parțial înfundate trebuie să fie clătite înainte de utilizare. Agitați bine recipientul.

Turnați Lichidul de etanșare în radiator. Dacă accesul direct la radiator nu este posibil, adăugați produsul în rezervorul de preaplin. Umpleți radiatorul și rezervorul de preaplin până la nivelul corespunzător și remontați capacul. Motorul trebuie să funcționeze normal/în gol timp de 15 - 30 de minute. În cazul în care scurgerile persistă, poate fi necesară o a doua aplicare sau pot fi necesare reparații mecanice. Lăsați Rislone în sistemul de răcire pentru o protecție permanentă.

DOZARE:

O sticlă tratează maxim 11 litri.



Cod piesă:	31194
Articol UPC:	0 69181 31194 7
Cutie UPC:	1 00 69181 31194 4
Greutate sticlă:	177 ml
Dimensiune sticlă (cm):	6,1 x 4,1 x 12,7
Volum sticlă:	318
Pachet:	6 sticle
Dimensiune cutie (cm):	12,7 x 12,7 x 13,7
Volum cutie:	2210
Greutate cutie (kg):	1,4 kg
Palet:	TI 63 HI 8 Total 504
Înălțime palet (cm):	124